

AXIO Touch



Une
démarche responsable

Investissements
réfléchis

Bien
vivre sa ville



AXIO Touch

► Dimensions

Hauteur	266 mm
Profondeur	73 mm
Profondeur (y compris support et 32 mm. de poteau)	123 mm
Largeur	136 mm

► Température / Humidité

Opérationnel
Min. -20°C - Max. 70°C
Min. 0% Humidité relative - Max. 85% non-condensée

► Processeur / Mémoire

Processeur ARM
Vitesse d'horloge 800 Mhz - 1 Ghz
1 Go de RAM
2 - 64 Go Flash extensible
16 Mo de Flash protégé pour transactions sécurisées
Compatible EMV L1

► Interface utilisateur

Dalle Tactile
Affichage Couleur - Mode portrait
Carte à puce Type A, B et B'
4 SAMs
Indicateurs Voyants lumineux vert, ambre et rouge
LED verts et rouges sur le lecteur de carte
Audio Bip sonore & MPEG (message audio)

► Consommation électrique

Consommation Max. en fonctionnement < 300 mA à 24 V DC
Consommation en mode "Veille" < 150 mA
Consommation en mode "Arrêt" < 1 mA

► Tension d'exploitation

Entre 9 V et 48 V DC

► Entrée / Sortie

Port USB haute vitesse version 2.0 type A
EIA-485 Ethernet 10/100 Mbps
I/O Configurables

► OS Supportés

Android, Linux, Windows 7

► Options

RS232 Multiples
RS485
WLAN 802.11 a/b/g/n
Librairie de paiement sans contact : EMV L2
Code Barre
Sécurisation des SAMs
FPGA pour extension Multiple
Autres options spécifiques à la demande du client