

INFIGO



Une
démarche responsable

Investissements
réfléchis

Bien
vivre sa ville



INFIGO

► Dimensions

Hauteur.....	217 mm
Profondeur.....	263 mm
Largeur.....	226 mm

► Température / Humidité

Opérationnel :
Min. -20°C - Max. 55°C
Min. 0% Humidité relative - Max. 85% non-condensée

► Processeur / Mémoire

iMx53 incluant processeur ARM avec cœur cortex A8
Vitesse d'horloge 1 Ghz
1 Go de RAM
64 Mo Flash
FRAM

► Interface utilisateur

Affichage.....TFT-LCD 5,7" - Couleur VGA - Mode paysage
Clavier numérique.....Rétroéclairage LED Bleu - 32 touches
ou écran tactile

► Carte à puce

Type A, B et B' compatible
Distance de lecture minimum 30 mm

► Indicateurs

Voyants lumineux : Vert / Ambre / Rouge
Distance de lecture minimum 30 mm

► Audio

Message audio et sonneries/alertes

► Imprimante

Thermique
Résolution de l'imprimante 8 Points/mm
2 réchauffeurs par points
Vitesse d'impression 150 mm/s
Largeur du papier (impression tickets) 50 mm
Durée de vie de la tête d'impression 50 Km d'impression

► Consommation électrique

Fonctionnement Max. < 3 A à 24 V CC
pendant l'impression
Courant Max. Fonctionnement normal < 700 mA
Mode faible puissance < 180 mA
Gestion de l'allumage OFF < 5 mA

► Tension de fonctionnement

L'unité fonctionnera entre 18 V et 48 V DC

► Entrée / Sortie

GPS - Ethernet - Port USB Haute Vitesse V.2 Type A. - RS-485
Entrée/Sortie disponible pour gestion de l'allumage/ouvertures
RS-232

► OS Supportés

Android, Linux, Windows 7

► Options

GPRS - 3G - Wi-Fi a, b, g, n
Disponible comme pupitre conducteur seul
Autres options spécifiques à la demande du client
par ajout de cartes filles