

# Strada Evolution

Un design de qualité à prix abordable



Adaptable  
à toute configuration

Longue durée de vie  
de la batterie en solaire

Eprouvé  
depuis plus de 12 ans



# Strada Evolution

## Conception générale

Acier traité anticorrosion

Dimensions : (HxLxP) 1544 x 290 x 311 mm

Socle de montage permettant de rehausser le terminal d'une hauteur variable, jusqu'à 137 mm supplémentaires

Poids total : 90kg

Couleurs standards disponibles



Température de fonctionnement - Humidité relative : de -25°C à +55°C / 95% à 55°C  
EN 12414 / Marquage CE

## Interface usager

Ecran graphique LCD, noir et blanc

- Dimensions du moniteur : 101 x 70 mm
- Résolution : 160 x 80 points

Clavier capacitif

- 3 versions en standard (Pay&Display / PayByPlate / PayBySpace)
- Personnalisation sur demande

## Paieement

Sélecteur de pièces

- ouverture automatique sur détection d'insertion
- sélecteur motorisé breveté : au maximum 13 types de pièces ou jetons différents (programmable)
- identification multi-critères

Version sans acceptation des pièces

Kits de paiement à contact ou sans contact : cartes privatives et cartes bancaires, EMV 2000, PCI-PED, UKCC, Mifare, ISO 14443, NFC

## Collecte

2 méthodes de collecte brevetées :

- Transfert - tirelire fixe avec cassette transfert  
Poids à vide : 1,5 kg ; poids cassette remplie : environ 22 kg  
Volume - 5,8 l
- Rapide - collecte par tirelire échangeable  
Poids à vide : 1,6 kg ; poids tirelire remplie : environ 19,6 kg  
Volume - 4,6 l

## Alimentation

Solaire, différentes puissances possibles en fonction de la configuration

Secteur

## Sécurité

Stockage des fonds certifié EN 14450 Niveau 2

Détection d'attaque

Blindage additionnel et kits de renforcement sécurité

## Ticket

Imprimante graphique thermique - Impression horizontale ou verticale - Texte et logos - 8 points par mm par ligne

448 points par colonne - Tickets papier ou autocollants - Format Standard 60 x 70mm - Capacité : jusqu'à 6 500 tickets

## Communications

Modem 3G

## Environnement

Recyclable à plus de 95% (ISO 22628) / Directives Européennes - RoHS et WEEE

*Certaines caractéristiques décrites peuvent être en option.*

*Du fait du développement et de l'amélioration continus des produits, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*